

Монтаж на механизма за системите: GEMINI 18, COMFORT 18.

Винт $\varnothing 3,5 \times 30$
Контрираща шайба

Винт $\varnothing 3,5 \times 30$
Контрираща шайба

Крило

Вертикален профил (кант дръжка)

Опорна планка

Страница

Поглед от горе

N

X

$A1$

$B1$

A

B

$A1 = A$

$B1 = B$

Формула за монтаж на опорната планка.

$N = 110 \text{ mm} + X$

$X \leq 50 \text{ mm}$.

ВАЖНО: Регулирайте ролките на механизма спрямо горната количка.

Монтаж на опорната планка на на механизмите: GEMINI 10, GEMINI 18, COMFORT 10, COMFORT 18 MAXIM 18, SINGLE 10

Опорна планка

Горна релса

Механизъм

Горна шина

Пълнеж на крилото

Дръжка

Страница

Поглед от горе

N

X

Формула за монтаж на опорната планка.

$N = 110 \text{ mm} + X$

параметър X заменете с техническия размер на използваната кант дръжка както е показано на фигурата :

21 mm

17 mm

Способ за монтаж на опорната планка.

1. Закрепете планката с винтове 4 x 20.
2. регулирайте (регулиране в две посоки) и застопорете с винт 4 x 20.